Rapport

2007:8

Gåstolar
Marknadskontroll 2005

Konsument verket • KO

Gåstolar – marknadskontroll 2005

Rapport 2007:8

© Konsumentverket 2007

Sammanfattning

Gåstolar genererar många olycksfallsskador genom att barn kör utför trappor med dem. Den europastandard som fastställdes våren 2005 ställer krav på att en gåstol ska stoppa på översta trappsteget om ett barn är på väg att köra utför en trappa med den.

Under hösten 2005 genomförde Konsumentverket en marknadskontroll hos återförsäljare för att se om standarden följdes. Marknadskontrollen utgjordes av en inventering av produkterna på marknaden, inköp och provning.

Tretton gåstolar ingick i marknadskontrollen. Endast en klarade provet att inte köra utför trappor.

Innehållsförteckning

Inledning 5
Produktsäkerhetslagen 5
Bakgrund 5
Säkerhetskrav 6
Syfte 7
Frågeställningar 7
Definitioner 7
Material 7
Metod 8
Materialgenomgång 8
Analys 9
Slutsatser 9
Förslag 9
Källförteckning 9

Bilagor

1. SP:s rapport från provningen
2. Kommuner delaktiga i marknadskontrollen av gåstolar
3. Pressmeddelande

Kontaktperson på Konsumentverket: Kerstin Csifféry

Inledning

Konsumentverket har under hösten 2005 genomfört en marknadskontroll av gåstolar. Kontrollen ingår som ett led i verkets tillsynsverksamhet under EUs produktsäkerhetsdirektiv, införlivat i svensk rätt genom produktsäkerhetslagen SFS 2004:451.

Produktsäkerhetslagen

Produktsäkerhetslagen, (PSL) fungerar som stöd för Konsumentverkets tillsyn på produktsäkerhetsområdet i Sverige. PSL har till syfte att förhindra att varor och tjänster orsakar skada på person. En vara eller en tjänst är säker, om den vid normal eller rimligen förutsebar användning och livslängd inte för med sig någon risk för människors hälsa och säkerhet eller bara en låg risk. Vid bedömningen av om en risk hos en vara skall anses som godtagbar och förenlig med en hög skyddsnivå skall hänsyn särskilt tas till risker som varan kan föra med sig för vissa konsumentgrupper, särskilt barn. Tillverkaren har alltid ansvar för att produkten uppfyller säkerhetskravet i lagen.

Om en produkt inte är säker ska näringsidkaren i regel ges tillfälle att frivilligt vidta de åtgärder som är nödvändiga. Om näringsidkaren inte utnyttjar denna möjlighet kan han åläggas att lämna säkerhetsinformation, förbjudas att tillhandahålla varan, åläggas att lämna varningsinformation, åläggas att återkalla varan och även förbjudas att exportera varan.

Bakgrund

Gåstolar på hjul har blivit allt vanligare och det händer alltför ofta olyckor med gåstolar inblandade. I Sverige beräknas det göras cirka 300 besök på akutmottagningar varje år till följd av sådana olyckor.[1] En olyckstyp som kan få allvarliga konsekvenser sker genom att barn kör utför en trappa med gåstolen. I många fall sker det när någon i hemmet - kanske ett syskon – glömt att stänga trappgrinden. Hjärnskakning är en vanlig skadetyp i samband med sådana olyckshändelser. Slag mot huvudet torde bli hårdare om barnet sitter upprätt i en

[1] EHLASS 1998 – 2000 – EUs system för bevakning av hem- och fritidsolycksfall.

gåstol jämfört med om det ramlar utför trappan utan gåstol. Forskare misstänker att även lindriga slag mot huvudet på små barn kan få konsekvenser senare i form av koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.

I Kanada har gåstolar helt förbjudits, och i USA halverades antalet olyckor på fyra år sedan krav infördes på att gåstolar måste ha en konstruktion som hindrar dem från att köra utför trappor. Olyckorna gick ned från cirka 20 000 till cirka 9 000. Det har amerikansk skadestatistik visat sedan 2000.[2]

Säkerhetskrav

Europastandarden för gåstolar har reviderats för att ta hänsyn till risken för fall utför trappor. Enligt den nya standarden ska gåstolar som säljs i handeln vara konstruerade så att de stoppar på översta trappsteget.

Information till branschen

I februari 2003 informerade Konsumentverket branschorganisationen BIS, Barnvagnshandlarna i Sverige, om skadestatistik som visar att skador till följd av att barn har kört utför trappor med gåstolar inträffar flera hundra gånger per år i Sverige. Verket informerade också om att ett standardiseringsarbete pågick för att få fram en europeisk standard som innebär att gåstolar skall ha en konstruktion som förhindrar fall utför trappor. Vidare informerade verket om erfarenheter från USA, som hade haft stora problem med just denna skadeorsak, men vars skadefrekvens i detta avseende hade minskat till mindre än hälften sedan krav infördes på att gåstolar inte får vara konstruerade så att de kan köra utför trappor.

För att varna konsumenter som redan köpt gåstolar som kan köra utför trappor tog branschen fram en affisch som skulle sättas upp i branschens butiker och med varning för att använda sådana gåstolar i hus med flera våningsplan. Affischtexten angav att barn kunde störta utför trappan med dem. Rimligen slutade butiker att sälja dessa gåstolar i och med att de blev medvetna om riskerna.

[2] September 19, 2000, Release # 00-182, CPSC: Nychelle Fleming/301-504-0580 Babies ”R” Us: Rebecca Carus/201-599-8090 Pampers Parenting Institute: Tami Jones/513-045-8022.

Näringsidkares produktansvar

Om en näringsidkare vet om att en produkt är farlig är det inte tillåtet att sälja den med motivering att problemet ännu inte är omhändertaget i en standard. Enligt produktsäkerhetslagen måste varor och tjänster som företag tillverkar, importerar eller säljer vara säkra. Företagen har ett ökat ansvar för att varor och tjänster som de säljer är säkra. Företagen är skyldiga att själva göra riskbedömningar. En standard är en hjälp i riskbedömningen, men inte en nödvändighet. Beroende på kunskaper och erfarenheter kan det vara enkelt att inse att en produkt är farlig även om det inte finns någon standard för den.

Pressmeddelande

I april 2005 informerade Konsumentverket i ett pressmeddelande att den nya standarden med krav på att gåstolar ska stoppa på översta trappsteget hade antagits och att verket planerade en marknadskontroll av gåstolar till hösten 2005.

Syfte

Syftet med kontrollen är att få bort farliga gåstolar från marknaden samt att öka medvetenheten hos näringsidkare och allmänhet om risken med gåstolar och trappor och att få en bättre efterlevnad av standardens krav på att gåstolar ska stoppa på översta trappsteget om ett barn kör ut i trappan med den.

Frågeställningar

Frågeställningen är i vilken mån utbudet av gåstolar på den svenska marknaden har anpassats till gällande säkerhetskrav i standard för gåstolar, i synnerhet beträffande säkerhet i samband med trappor.

Definitioner

Gåstol – en konstruktion i vilken ett barn är placerat sittande eller stående och vilken tillåter barnet att förflytta sig med hjälp av det stöd som konstruktionen erbjuder.

Material

Underlaget består av en inventering utförd av kommunala konsumentvägledare samt en provning av 13 gåstolar genomförd av Sveriges tekniska forskningsinstitut,

SP. Rapport från SP med protokoll/rapport för var och en av de provade gåstolarna bifogas.

Metod

Marknadskontrollen utgörs av en inventering av produkterna på marknaden, inköp och provning enligt standarden SS-EN 1273.

Inventeringen utfördes med hjälp av 21 kommunala konsumentvägledare fördelade på 18 kommuner från Piteå i norr till Nybro i söder: Borås, Enköping, Falköping, Göteborgs stad, Huddinge, Härnösand, Karlstad, Kungsholmens stadsdelsförening, Nybro, Nynäshamn, Piteå, Skellefteå, Sollefteå, Södertälje, Uddevalla, Umeå, Västerås och Östersund. Vägledarna fick i uppgift att besöka så många säljställen för gåstolar som var möjligt under september 2005. Vid besök i butiker samlades uppgifter om gåstolar in samt fotograferades stolarna enligt en särskild instruktion.

Ur det insamlade materialet gjordes urval av Konsumentverket. Inköp av gåstolarna gjordes därefter dels av konsumentvägledare, dels av personal på SP efter önskemål från Konsumentverket.

De inköpta gåstolarna provades därefter av SP.

Materialgenomgång

Sammanlagt påträffades 68 gåstolar. Av dessa uppgavs 27 vara konstruerade för att fastna på översta trappsteget.

17 olika modeller förekom. Av dessa var tre, möjligen fyra, modeller försedda med gummilister på undersidan, medan återstående modeller var i avsaknad av gummilister. Att förse gåstolarna med gummilister är ett sätt att försöka lösa problemet med att gåstolar kan köra utför trappor. Det är inget krav på gummilister eller någon annan konstruktion i standarden – kravet gäller endast att gåstolen ska stoppa på översta trappsteget.

13 gåstolar valdes ut för test. Endast en av dem stod emot trapprovet i standarden. Flera var försedda med gummilister på undersidan av ramen som hjulen sitter i utan att motstå trapprovet. (Bilaga 1. Provning av gåstolar för Konsumentverket, rapport

från SP, Sveriges provnings- och forskningsinstitut)

Analys

Kontrollen visar att gåstolar på svenska marknaden hösten 2005 inte uppfyllde kravet på att stoppa på översta trappsteget.

Farliga produkter togs inte bort från detaljistledet när leverantörer slutade leverera. Leverantörer/detaljister fortsatte att sälja farliga gåstolar trots att de kände till att de var farliga. När verket påpekade det argumenterade företag med att tillverkarna inte hade hunnit få fram gåstolar som uppfyller den nya kraven.

Det finns inget krav på att gåstolar måste finnas i butikerna. Det krav som gäller är att produkter som säljs på marknaden ska vara säkra.

Slutsatser

Konsumentverkets marknadskontroll av gåstolar visar att problemet med att gåstolarna kan köra utför trappor i stort sett kvarstår.

Förslag

Att Konsumentverket informerar på sin webbplats om säker användning av gåstolar.
Att Konsumentverket gör en ny kontroll av gåstolar 2008.

Källförteckning

EHLASS 1998-2000.
EN 1273
September 19, 2000, Release # 00-182, CPSC: Nychelle Fleming/301-504-0580 Babies ”R” Us: Rebecca Carus/201-599-8090 Pampers Parenting Institute: Tami Jones/513-045-8022.

1002
ISO/IEC 17025

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Datum 2006-04-25 | Beteckning P505046 | Sida 1 (2)

Handläggare, enhet
Bengt-Åke Andersson
Bygg och Mekanik
033-16 54 34, bengt-ake.andersson@sp.se

Konsumentverket
118 87 STOCKHOLM

Provning av gåstolar för konsumentverket

(14 bilagor)

1 Inledning

På uppdrag av Konsumentverket har gåstolar provats på SP enligt SS-EN 1273:2005 utgåva 1.

2 Provföremål

SP har på uppdrag av Konsumentverket inhandlat gåstolar från butiker i Borås och Göteborg. De provade produkterna är listade nedan.

Tillverkare / Importör	Modell	Beteckning
Pozy	Rulle	LO-241062 7391762600854 50603
Graco	Deluxe Walker	L4872G3E, Serie nr 0509050916
Baby Seat	Walking Trainer	C/No. 501-750, Item 212A
Baby Seat	2 in 1 Walker (gunga)	C/No 1001-1250, Item T-1078H
Baby Steps	Safety1st	No 45907, 02.09.12 KR
Chicco	Ufo 0646 Zig Zag	No 06.69260.46.00
Baby Walker	B-402	Info saknas.
Basson	Boyai Baby (gunga)	Item 053
Baby Zone	Painter Bear	CTN/No 363, IO20501043, Item nr 4006-004
Pozy	Rulle Master	Art.no 50604, LO-251474
Pierre Cardin	Walking Trainer	No PS-T 1079 I, C/No 364-727
Carena	Baby Walker	Item No 37640102, C/No 1-495
Basson	Mod 022	C/No 243
Graco	Discovery Walker	Mod A4872DIAE, Serie nr 0701050608

3 Provningsmetoder och provningsgenomförande

Provningen har utförts enligt SS-EN 1273:2005 utgåva 1. Detaljerat provningsförfarande framgår på provningsprotokollen. (se bilagor).

Provningen utfördes under tiden 2006-03-13 – 04-07.

Laboratorier ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

SP 302

4 Resultat

Resultaten redovisas i bilaga 1 - 14.
Ingen av de provade produkterna uppfyller kraven enligt SS-EN 1273:2005 utgåva 1.
Provningsresultaten avser endast de provade föremålet.

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Bygg och Mekanik - Trätek

Charlotte Bengtsson
Tekniskt ansvarig

Bengt-Åke Andersson
Teknisk handläggare

Bilagor

1. Pozy "Rulle"
2. Graco "Deluxe Walker"
3. Baby Seat "Walking Trainer"
4. Baby Seat "2in1 walker"
5. Baby Steps "Saftey 1st"
6. Chicco "Ufo"
7. Baby Walker "B-402"
8. Basson "Boyai Baby"
9. Baby Zone "Painter Bear"
10. Pozy "Rulle Master"
11. Pierre Cardine "Walking Trainer"
12. Carena "Baby Walker"
13. Basson "Mod 022"
14. Graco "Discovery Walker"

1. Pozy "Rulle"

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
4 Kemiska egenskaper	EN 71-3	Ingår ej i provningsuppdraget.	
4.2 Flammabilitet	EN 1103	Ingår ej i provningsuppdraget.	
6.11 Blötläggning för dekaler och märkning Dekal eller delar av får ej lossna. Tydligt läsbar.	5.5 5.16	Ingår ej i provningsuppdraget.	
5.6 Band, snören och delar som används till sammanfogning Maxlängd 220 mm vid 25N dragkraft.			—
5.8.1 Grenstöd till sits Flexibelt matr. bredd ≥50mm. Fast matr. Bredd ≥20mm.			√
6.4 Mätning av sitshöjd Lägsta höjd 180 mm.	5.8.3		√
6.3.1 Fälla ihop och fälla upp 100 ggr	5.10		√
6.3.2 200N 2 min 5 ggr anbringad i fällningsriktning. Oavsiktlig demontering, vikning accepteras ej. Lås skall förhindra oavsiktligt lösgöring / öppning och skall förbli låst.	5.10		√
6.5 Statisk stabilitet Skall ej välta: • Framåt • Bakåt • Sida	5.11		√
6.6.2.2 Trapp-prov framåt Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗
6.6.3.1 Tip over test - framåt Om över kant i 6.6.2.2, skall ej välta vid belastning.	5.12		—
6.6.2.3 Trapp-prov åt sidan Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗
6.6.3.2 Tip over test - åt sidan Om över kant i 6.6.2.3, skall ej välta vid belastning.	5.12		—

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
6.6.2.4 Trapp-prov bakåt Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.8.1 - 2 Statisk hållfasthet, sits 30 kg/bricka 10 kg Ingen del får kollapsa.	5.14.1 5.9		√
6.9 Dynamisk hållfasthet (stötprovning 100 ggr) Sits och grenstöd skall ej gå sönder.	5.14.2 5.9		√
5.2 Öppningar 5-12 mm accepteras ej om djup >10 mm.	5.2		√
5.4 Smådelar	EN 71-1	Mycket gjutskägg under ratten.	⊗
5.7 Styva rörliga delar Avst mellan två åtkomliga rörliga delar >12 mm.	5.7 EN 71-1		√
5.8.2 Löstagbara sitsar Om löstagbara sitsar: Lås skall förhindra oavsiktlig lösgörning/öppning av sits.	5.8.2		—
6.10.2.2 Parkeringsbromsanordning framåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		√
6.10.2.3 Parkeringsbromsanordning åt sidan Max 50 mm förflyttning.	5.15		√
6.10.2.4 Parkeringsbromsanordning bakåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		√
7.1 Produktinformation Läslig och förståelig på inhemska språket för resp. marknad Information skall lämnas för att minska konsekvenserna av förutsägbara faror förenade med användandet.	7.1	Produktinformation saknas.	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
7.2 Märkning av produkt Synligt och permanent märkt med minst - namn, varumärke på tillverkaren, importören eller organisationen som är ansvarig för att den säljs. - Nummer och datum på denna standard - Referens- eller serienummer på produkten - Varning "VARNING – LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPPSIKT" skall vara synlig i normalt användarläge, kan kombineras med figur.		Finns på svenska, men saknar information om standard samt referens eller serienummer på produkten.	⊗
7.3 Inköpsinformation Tydligt synlig och läslig med minst följande innehåll: - Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som kan gå själv eller väger mer än 12 kg. Varningar: "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt" "VARNING – Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor".	7.3.1 7.3.2	Inköpsinformation saknas.	⊗
7.4 Bruksanvisning Instruktion för rätt och säker montering och användning skall innehålla: A. Läs instruktionerna noga före användning och spara för framtida bruk. Barnet kan skadas om instruktionerna inte följs. B. "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt". C. "VARNING – Barnet når längre och flyttar sig snabbare i gåstolen". 1. Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor. 2. Skydda från eld och andra upphettade ytor. 3. Ta bort utom räckhåll varma vätskor, elektriska sladdar, andra potentiella faror. 4. Förhindra kollisioner med glas i dörrar, fönster och möbler. 5. Använd inte gåstolen om någon del är trasig eller saknas. 6. Gåstolen skall endast användas i korta perioder tex. 20 minuter. 7. Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, från ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som väger mer än 12 kg. 8. Använd endast reservdelar som återförsäljaren tillhandahåller eller anvisar. 9 Anvisningar för underhåll och rengöring eller tvätting.	7.4	Bruksanvisning saknas.	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
8 Emballage Emballagespåsar av plast med en omkrets >380 mm skall ha en medeltjocklek på ≥0,038 mm. Låsanordningen får ej vara av typen dragsnodd eller liknande. Genomsnittstjockleken skall mätas på 10 punkter fördelade diagonalt över provet. Tjocklekskravet gäller inte: - krympfilm vilken normalt förstörs när emballaget öppnas - påsar av perforerad folie vilken det går att andas igenom och som inte kan skapa vakuum, klibba fast på barnets ansikte. Detta uppfylls om en provyta av 30 x 30 mm har en hålarea på ≥1%. Provet tas där hålarean är som minst eller kravet kan misstänkas inte vara uppfyllt. Alla påsar skall märkas tydligt med : "VARNING – håll emballaget borta från barn för att undvika kvävning" Inget krav på vilket språk som ska användas.	8	Tjocklek på plastemballaget 0,036 mm.	⊗

√ Krav uppfyllt

— Ej relevant

⊗ Krav ej uppfyllt

Bilder



2. Graco "Deluxe Walker"

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
4 Kemiska egenskaper	EN 71-3	Ingår ej i provningsuppdraget.	
4.2 Flammabilitet	EN 1103	Ingår ej i provningsuppdraget.	
6.11 Blötläggning för dekaler och märkning Dekal eller delar av får ej lossna. Tydligt läsbar.	5.5 5.16	Ingår ej i provningsuppdraget.	
5.6 Band, snören och delar som används till sammanfogning Maxlängd 220 mm vid 25N dragkraft.			—
5.8.1 Grenstöd till sits Flexibelt matr. bredd ≥50mm. Fast matr. Bredd ≥20mm.			√
6.4 Mätning av sitshöjd Lägsta höjd 180 mm.	5.8.3		√
6.3.1 Fälla ihop och fälla upp 100 ggr	5.10		√
6.3.2 200N 2 min 5 ggr anbringad i fällningsriktning. Oavsiktlig demontering, vikning accepteras ej. Lås skall förhindra oavsiktligt lösgöring / öppning och skall förbli låst.	5.10		√
6.5 Statisk stabilitet Skall ej välta: • Framåt • Bakåt • Sida	5.11		√
6.6.2.2 Trapp-prov framåt Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗
6.6.3.1 Tip over test - framåt Om över kant i 6.6.2.2, skall ej välta vid belastning.	5.12		—
6.6.2.3 Trapp-prov åt sidan Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗
6.6.3.2 Tip over test - åt sidan Om över kant i 6.6.2.3, skall ej välta vid belastning.	5.12		—

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
6.6.2.4 Trapp-prov bakåt Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.8.1 - 2 Statisk hållfasthet, sits 30 kg/bricka 10 kg Ingen del får kollapsa.	5.14.1 5.9		√
6.9 Dynamisk hållfasthet (stötprovning 100 ggr) Sits och grenstöd skall ej gå sönder.	5.14.2 5.9		√
5.2 Öppningar 5-12 mm accepteras ej om djup >10 mm.	5.2		√
5.4 Smådelar	EN 71-1		√
5.7 Styva rörliga delar Avst mellan två åtkomliga rörliga delar >12 mm.	5.7 EN 71-1		√
5.8.2 Löstagbara sitsar Om löstagbara sitsar: Lås skall förhindra oavsiktlig lösgörning/öppning av sits.	5.8.2		—
6.10.2.2 Parkeringsbromsanordning framåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.3 Parkeringsbromsanordning åt sidan Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.4 Parkeringsbromsanordning bakåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
7.1 Produktinformation Läslig och förståelig på inhemska språket för resp. marknad Information skall lämnas för att minska konsekvenserna av förutsägbara faror förenade med användandet.	7.1	Ej på svenska.	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
7.2 Märkning av produkt Synligt och permanent märkt med minst - namn, varumärke på tillverkaren, importören eller organisationen som är ansvarig för att den säljs. - Nummer och datum på denna standard - Referens- eller serienummer på produkten - Varning "VARNING – LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPPSIKT" skall vara synlig i normalt användarläge, kan kombineras med figur.		Ej på svenska.	⊗
7.3 Inköpsinformation Tydligt synlig och läslig med minst följande innehåll: - Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som kan gå själv eller väger mer än 12 kg. Varningar: "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt" "VARNING – Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor".	7.3.1 7.3.2	Ej på svenska. Följande saknas: Varning för trappor, nivåskillnader och ojämna ytor.	⊗
7.4 Bruksanvisning Instruktion för rätt och säker montering och användning skall innehålla: A. Läs instruktionerna noga före användning och spara för framtida bruk. Barnet kan skadas om instruktionerna inte följs. B. "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt". C. "VARNING – Barnet når längre och flyttar sig snabbare i gåstolen". 1. Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor. 2. Skydda från eld och andra upphettade ytor. 3. Ta bort utom räckhåll varma vätskor, elektriska sladdar, andra potentiella faror. 4. Förhindra kollisioner med glas i dörrar, fönster och möbler. 5. Använd inte gåstolen om någon del är trasig eller saknas. 6. Gåstolen skall endast användas i korta perioder tex. 20 minuter. 7. Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, från ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som väger mer än 12 kg. 8. Använd endast reservdelar som återförsäljaren tillhandahåller eller anvisar. 9 Anvisningar för underhåll och rengöring eller tvätting.	7.4	Ej på svenska. Följande saknas helt eller delvis: Pkt. A Pkt. C Pkt. 4 Pkt. 7 (för att uppfylla kraven i standarden skall brukarvikten anges till max 12 kg). Pkt. 9	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
8 Emballage Emballagespåsar av plast med en omkrets >380 mm skall ha en medeltjocklek på ≥0,038 mm. Låsanordningen får ej vara av typen dragsnodd eller liknande. Genomsnittstjockleken skall mätas på 10 punkter fördelade diagonalt över provet. Tjocklekskravet gäller inte: - krympfilm vilken normalt förstörs när emballaget öppnas - påsar av perforerad folie vilken det går att andas igenom och som inte kan skapa vakuum, klibba fast på barnets ansikte. Detta uppfylls om en provyta av 30 x 30 mm har en hålarea på ≥1%. Provet tas där hålarean är som minst eller kravet kan misstänkas inte vara uppfyllt. Alla påsar skall märkas tydligt med: "VARNING – håll emballaget borta från barn för att undvika kvävning" Inget krav på vilket språk som ska användas.	8	Tjocklek på plastemballaget 0,030 mm	⊗

√ Krav uppfyllt
— Ej relevant
⊗ Krav ej uppfyllt

Bilder



3. Baby Seat "Walking Trainer"

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
4 Kemiska egenskaper	EN 71-3	Ingår ej i provningsuppdraget.	
4.2 Flammabilitet	EN 1103	Ingår ej i provningsuppdraget.	
6.11 Blötläggning för dekaler och märkning Dekal eller delar av får ej lossna. Tydligt läsbar.	5.5 5.16	Ingår ej i provningsuppdraget.	
5.6 Band, snören och delar som används till sammanfogning Maxlängd 220 mm vid 25N dragkraft.			—
5.8.1 Grenstöd till sits Flexibelt matr. bredd ≥50mm. Fast matr. Bredd ≥20mm.			√
6.4 Mätning av sitshöjd Lägsta höjd 180 mm.	5.8.3	160 mm	⊗
6.3.1 Fälla ihop och fälla upp 100 ggr	5.10		√
6.3.2 200N 2 min 5 ggr anbringad i fällningsriktning. Oavsiktlig demontering, vikning accepteras ej. Lås skall förhindra oavsiktligt lösgöring / öppning och skall förbli låst.	5.10	Enkelt lås, öppningskraft är 25 N, kravet är minst 50 N i öppningskraft.	⊗
6.5 Statisk stabilitet Skall ej välta: • Framåt • Bakåt • Sida	5.11		√
6.6.2.2 Trapp-prov framåt Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗
6.6.3.1 Tip over test - framåt Om över kant i 6.6.2.2, skall ej välta vid belastning.	5.12		—
6.6.2.3 Trapp-prov åt sidan Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗
6.6.3.2 Tip over test - åt sidan Om över kant i 6.6.2.3, skall ej välta vid belastning.	5.12		—
6.6.2.4 Trapp-prov bakåt Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13	På gränsen att välta.	√
6.8.1 - 2 Statisk hållfasthet, sits 30 kg/bricka 10 kg Ingen del får kollapsa.	5.14.1 5.9		√
6.9 Dynamisk hållfasthet (stötprovning 100 ggr) Sits och grenstöd skall ej gå sönder.	5.14.2 5.9		√
5.2 Öppningar 5-12 mm accepteras ej om djup >10 mm.	5.2	Skruvhål bakom sits Ø8,7 mm, djup 11 mm. Låsanordning framför sits Ø8,4 mm djup 26 mm. 7,8 mm springa närmast sitsen. 9,4 mm springa under ratten.	⊗
5.4 Smådelar	EN 71-1		√
5.7 Styva rörliga delar Avst mellan två åtkomliga rörliga delar >12 mm.	5.7 EN 71-1		√
5.8.2 Löstagbara sitsar Om löstagbara sitsar: Lås skall förhindra oavsiktlig lösgörning/öppning av sits.	5.8.2		—
6.10.2.2 Parkeringsbromsanordning framåt Max 50 mm förflyttning.	5.15	>300 mm förflyttning.	⊗
6.10.2.3 Parkeringsbromsanordning åt sidan Max 50 mm förflyttning.	5.15		√
6.10.2.4 Parkeringsbromsanordning bakåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		√
7.1 Produktinformation Läslig och förståelig på inhemska språket för resp. marknad Information skall lämnas för att minska konsekvenserna av förutsägbara faror förenade med användandet.	7.1	Finns på svenska.	√

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
7.2 Märkning av produkt Synligt och permanent märkt med minst - namn, varumärke på tillverkaren, importören eller organisationen som är ansvarig för att den säljs. - Nummer och datum på denna standard - Referens- eller serienummer på produkten - Varning "VARNING – LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPPSIKT" skall vara synlig i normalt användarläge, kan kombineras med figur.		Finns på svenska, men saknar information om standard samt referens eller serienummer på produkten.	⊗
7.3 Inköpsinformation Tydligt synlig och läslig med minst följande innehåll: - Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som kan gå själv eller väger mer än 12 kg. Varningar: "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt" "VARNING – Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor".	7.3.1 7.3.2	Ej på svenska. Anger att produkten är avsedd för barn upp till 15 kg (för att uppfylla kraven i standarden skall brukarvikten anges till max 12 kg).	⊗
7.4 Bruksanvisning Instruktion för rätt och säker montering och användning skall innehålla: A. Läs instruktionerna noga före användning och spara för framtida bruk. Barnet kan skadas om instruktionerna inte följs. B. "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt". C. "VARNING – Barnet når längre och flyttar sig snabbare i gåstolen". 1. Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor. 2. Skydda från eld och andra upphettade ytor. 3. Ta bort utom räckhåll varma vätskor, elektriska sladdar, andra potentiella faror. 4. Förhindra kollisioner med glas i dörrar, fönster och möbler. 5. Använd inte gåstolen om någon del är trasig eller saknas. 6. Gåstolen skall endast användas i korta perioder tex. 20 minuter. 7. Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, från ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som väger mer än 12 kg. 8. Använd endast reservdelar som återförsäljaren tillhandahåller eller anvisar. 9 Anvisningar för underhåll och rengöring eller tvätting.	7.4	Följande saknas helt eller delvis: Pkt. A Pkt. C Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 7 (för att uppfylla kraven i standarden skall brukarvikten anges till max 12 kg). Pkt. 8	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
8 Emballage Emballagespåsar av plast med en omkrets >380 mm skall ha en medeltjocklek på ≥0,038 mm. Låsanordningen får ej vara av typen dragsnodd eller liknande. Genomsnittstjockleken skall mätas på 10 punkter fördelade diagonalt över provet. Tjocklekskravet gäller inte: - krympfilm vilken normalt förstörs när emballaget öppnas - påsar av perforerad folie vilken det går att andas igenom och som inte kan skapa vakuum, klibba fast på barnets ansikte. Detta uppfylls om en provyta av 30 x 30 mm har en hålarea på ≥1%. Provet tas där hålarean är som minst eller kravet kan misstänkas inte vara uppfyllt. Alla påsar skall märkas tydligt med "VARNING – håll emballaget borta från barn för att undvika kvävning" Inget krav på vilket språk som ska användas.	8	Varningstext på emballaget saknas.	⊗

√ Krav uppfyllt
— Ej relevant
⊗ Krav ej uppfyllt

Bilder



4. Baby Seat "2in1 Walker"

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
4 Kemiska egenskaper	EN 71-3	Ingår ej i provningsuppdraget.	
4.2 Flammabilitet	EN 1103	Ingår ej i provningsuppdraget.	
6.11 Blötläggning för dekaler och märkning Dekal eller delar av får ej lossna. Tydligt läsbar.	5.5 5.16	Ingår ej i provningsuppdraget.	
5.6 Band, snören och delar som används till sammanfogning Maxlängd 220 mm vid 25N dragkraft.			—
5.8.1 Grenstöd till sits Flexibelt matr. bredd ≥50mm. Fast matr. Bredd ≥20mm.			√
6.4 Mätning av sitshöjd Lägsta höjd 180 mm.	5.8.3	165 mm	⊗
6.3.1 Fälla ihop och fälla upp 100 ggr	5.10		√
6.3.2 200N 2 min 5 ggr anbringad i fällningsriktning. Oavsiktlig demontering, vikning accepteras ej. Lås skall förhindra oavsiktligt lösgöring / öppning och skall förbli låst.	5.10	Enkelt lås, öppningskraft är 25 N, kravet är minst 50 N i öppningskraft.	⊗
6.5 Statisk stabilitet Skall ej välta: • Framåt • Bakåt • Sida	5.11		√
6.6.2.2 Trapp-prov framåt Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗
6.6.3.1 Tip over test - framåt Om över kant i 6.6.2.2, skall ej välta vid belastning.	5.12		—
6.6.2.3 Trapp-prov åt sidan Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗
6.6.3.2 Tip over test - åt sidan Om över kant i 6.6.2.3, skall ej välta vid belastning.	5.12		—
6.6.2.4 Trapp-prov bakåt Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.8.1 - 2 Statisk hållfasthet, sits 30 kg/bricka 10 kg Ingen del får kollapsa.	5.14.1 5.9		√
6.9 Dynamisk hållfasthet (stötprovning 100 ggr) Sits och grenstöd skall ej gå sönder.	5.14.2 5.9		√
5.2 Öppningar 5-12 mm accepteras ej om djup >10 mm.	5.2	Skruvhål under sits Ø8,2 mm, djup 11 mm. Springa vid låsning sitthöjd >5<12mm. Skruvhål framför/ bakom sits Ø8,5mm, djup >10 mm.	⊗
5.4 Smådelar	EN 71-1	Röd ram på leksaksbrickan lossnar vid 67 N, samt att en grön bit lossnade från ”rymdspaken”.	⊗
5.7 Styva rörliga delar Avst mellan två åtkomliga rörliga delar >12 mm.	5.7 EN 71-1		√
5.8.2 Löstagbara sitsar Om löstagbara sitsar: Lås skall förhindra oavsiktlig lösgörning/öppning av sits.	5.8.2		—
6.10.2.2 Parkeringsbromsanordning framåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.3 Parkeringsbromsanordning åt sidan Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.4 Parkeringsbromsanordning bakåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
7.1 Produktinformation Läslig och förståelig på inhemska språket för resp. marknad Information skall lämnas för att minska konsekvenserna av förutsägbara faror förenade med användandet.	7.1	Produktinformation på svenska.	√

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
7.2 Märkning av produkt Synligt och permanent märkt med minst - namn, varumärke på tillverkaren, importören eller organisationen som är ansvarig för att den säljs. - Nummer och datum på denna standard - Referens- eller serienummer på produkten - Varning "VARNING – LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPPSIKT" skall vara synlig i normalt användarläge, kan kombineras med figur.		Finns på svenska, men saknar information om standard samt referens eller serienummer på produkten.	⊗
7.3 Inköpsinformation Tydligt synlig och läslig med minst följande innehåll: - Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som kan gå själv eller väger mer än 12 kg. Varningar: "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt" "VARNING – Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor".	7.3.1 7.3.2	Anger att produkten är avsedd för barn upp till 15 kg (för att uppfylla kraven i standarden skall brukarvikten anges till max 12 kg). I övrigt saknas inköpsinformation.	⊗
7.4 Bruksanvisning Instruktion för rätt och säker montering och användning skall innehålla: A. Läs instruktionerna noga före användning och spara för framtida bruk. Barnet kan skadas om instruktionerna inte följs. B. "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt". C. "VARNING – Barnet når längre och flyttar sig snabbare i gåstolen". 1. Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor. 2. Skydda från eld och andra upphettade ytor. 3. Ta bort utom räckhåll varma vätskor, elektriska sladdar, andra potentiella faror. 4. Förhindra kollisioner med glas i dörrar, fönster och möbler. 5. Använd inte gåstolen om någon del är trasig eller saknas. 6. Gåstolen skall endast användas i korta perioder tex. 20 minuter. 7. Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, från ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som väger mer än 12 kg. 8. Använd endast reservdelar som återförsäljaren tillhandahåller eller anvisar. 9 Anvisningar för underhåll och rengöring eller tvätting.	7.4	Följande saknas helt eller delvis: Pkt. A Pkt. B Pkt. C Pkt. 1 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 7 (för att uppfylla kraven i standarden skall brukarvikten anges till max 12 kg). Pkt. 8	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
8 Emballage Emballagespåsar av plast med en omkrets >380 mm skall ha en medeltjocklek på ≥0,038 mm. Låsanordningen får ej vara av typen dragsnodd eller liknande. Genomsnittstjockleken skall mätas på 10 punkter fördelade diagonalt över provet. Tjocklekskravet gäller inte: - krympfilm vilken normalt förstörs när emballaget öppnas - påsar av perforerad folie vilken det går att andas igenom och som inte kan skapa vakuum, klibba fast på barnets ansikte. Detta uppfylls om en provyta av 30 x 30 mm har en hålarea på ≥1%. Provet tas där hålarean är som minst eller kravet kan misstänkas inte vara uppfyllt. Alla påsar skall märkas tydligt med "VARNING – håll emballaget borta från barn för att undvika kvävning" Inget krav på vilket språk som ska användas.	8	Varningstext på emballaget saknas.	⊗

√ Krav uppfyllt
— Ej relevant
⊗ Krav ej uppfyllt

Bilder



5. Babysteps "Safety1st"

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
4 Kemiska egenskaper	EN 71-3	Ingår ej i provningsuppdraget.	
4.2 Flammabilitet	EN 1103	Ingår ej i provningsuppdraget.	
6.11 Blötläggning för dekaler och märkning Dekal eller delar av får ej lossna. Tydligt läsbar.	5.5 5.16	Ingår ej i provningsuppdraget.	
5.6 Band, snören och delar som används till sammanfogning Maxlängd 220 mm vid 25N dragkraft.			—
5.8.1 Grenstöd till sits Flexibelt matr. bredd ≥50mm. Fast matr. Bredd ≥20mm.			√
6.4 Mätning av sitshöjd Lägsta höjd 180 mm.	5.8.3		√
6.3.1 Fälla ihop och fälla upp 100 ggr	5.10		√
6.3.2 200N 2 min 5 ggr anbringad i fällningsriktning. Oavsiktlig demontering, vikning accepteras ej. Lås skall förhindra oavsiktligt lösgöring / öppning och skall förbli låst.	5.10	Enkelt lås, öppningskraft är 23 N, kravet är minst 50 N i öppningskraft.	⊗
6.5 Statisk stabilitet Skall ej välta: • Framåt • Bakåt • Sida	5.11		√
6.6.2.2 Trapp-prov framåt Skall ej välta över kant.	5.12	Har bromsar.	√
6.6.3.1 Tip over test - framåt Om över kant i 6.6.2.2, skall ej välta vid belastning.	5.12		√
6.6.2.3 Trapp-prov åt sidan Skall ej välta över kant.	5.12	Har bromsar.	√
6.6.3.2 Tip over test - åt sidan Om över kant i 6.6.2.3, skall ej välta vid belastning.	5.12		√

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
6.6.2.4 Trapp-prov bakåt Skall ej välta över kant.	5.12	Har bromsar. Åker över kanten.	⊗
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.8.1 - 2 Statisk hållfasthet, sits 30 kg/bricka 10 kg Ingen del får kollapsa.	5.14.1 5.9		√
6.9 Dynamisk hållfasthet (stötprovning 100 ggr) Sits och grenstöd skall ej gå sönder.	5.14.2 5.9		√
5.2 Öppningar 5-12 mm accepteras ej om djup >10 mm.	5.2		√
5.4 Smådelar	EN 71-1		√
5.7 Styva rörliga delar Avst mellan två åtkomliga rörliga delar >12 mm.	5.7 EN 71-1		√
5.8.2 Löstagbara sitsar Om löstagbara sitsar: Lås skall förhindra oavsiktlig lösgörning/öppning av sits.	5.8.2		—
6.10.2.2 Parkeringsbromsanordning framåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.3 Parkeringsbromsanordning åt sidan Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.4 Parkeringsbromsanordning bakåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
7.1 Produktinformation Läslig och förståelig på inhemska språket för resp. marknad Information skall lämnas för att minska konsekvenserna av förutsägbara faror förenade med användandet.	7.1	Ej på svenska.	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
7.2 Märkning av produkt Synligt och permanent märkt med minst - namn, varumärke på tillverkaren, importören eller organisationen som är ansvarig för att den säljs. - Nummer och datum på denna standard - Referens- eller serienummer på produkten - Varning "VARNING – LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPPSIKT" skall vara synlig i normalt användarläge, kan kombineras med figur.		Ej på svenska. Serienummer saknas.	⊗
7.3 Inköpsinformation Tydligt synlig och läslig med minst följande innehåll: - Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som kan gå själv eller väger mer än 12 kg. Varningar: "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt" "VARNING – Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor".	7.3.1 7.3.2	Ej på svenska. Följande saknas: Varning för trappor, nivåskillnader och ojämna ytor.	⊗
7.4 Bruksanvisning Instruktion för rätt och säker montering och användning skall innehålla: A. Läs instruktionerna noga före användning och spara för framtida bruk. Barnet kan skadas om instruktionerna inte följs. B. "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt". C. "VARNING – Barnet når längre och flyttar sig snabbare i gåstolen". 1. Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor. 2. Skydda från eld och andra upphettade ytor. 3. Ta bort utom räckhåll varma vätskor, elektriska sladdar, andra potentiella faror. 4. Förhindra kollisioner med glas i dörrar, fönster och möbler. 5. Använd inte gåstolen om någon del är trasig eller saknas. 6. Gåstolen skall endast användas i korta perioder tex. 20 minuter. 7. Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, från ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som väger mer än 12 kg. 8. Använd endast reservdelar som återförsäljaren tillhandahåller eller anvisar. 9 Anvisningar för underhåll och rengöring eller tvätting.	7.4	Ej på svenska. Följande saknas helt eller delvis. Pkt. 9	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
8 Emballage Emballagespåsar av plast med en omkrets >380 mm skall ha en medeltjocklek på ≥0,038 mm. Låsanordningen får ej vara av typen dragsnodd eller liknande. Genomsnittstjockleken skall mätas på 10 punkter fördelade diagonalt över provet. Tjocklekskravet gäller inte: - krympfilm vilken normalt förstörs när emballaget öppnas - påsar av perforerad folie vilken det går att andas igenom och som inte kan skapa vakuum, klibba fast på barnets ansikte. Detta uppfylls om en provyta av 30 x 30 mm har en hålarea på ≥1%. Provet tas där hålarean är som minst eller kravet kan misstänkas inte vara uppfyllt. Alla påsar skall märkas tydligt med "VARNING – håll emballaget borta från barn för att undvika kvävning" Inget krav på vilket språk som ska användas.	8		√

√ Krav uppfyllt
— Ej relevant
⊗ Krav ej uppfyllt

Bilder



6. Chicco "Ufo"

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
4 Kemiska egenskaper	EN 71-3	Ingår ej i provningsuppdraget.	
4.2 Flammabilitet	EN 1103	Ingår ej i provningsuppdraget.	
6.11 Blötläggning för dekaler och märkning Dekal eller delar av får ej lossna. Tydligt läsbar.	5.5 5.16	Ingår ej i provningsuppdraget.	
5.6 Band, snören och delar som används till sammanfogning Maxlängd 220 mm vid 25N dragkraft.			—
5.8.1 Grenstöd till sits Flexibelt matr. bredd ≥50mm. Fast matr. Bredd ≥20mm.			√
6.4 Mätning av sitshöjd Lägsta höjd 180 mm.	5.8.3		√
6.3.1 Fälla ihop och fälla upp 100 ggr	5.10		√
6.3.2 200N 2 min 5 ggr anbringad i fällningsriktning. Oavsiktlig demontering, vikning accepteras ej. Lås skall förhindra oavsiktligt lösgöring / öppning och skall förbli låst.	5.10	Enkelt lås, öppningskraft är 20 N, kravet är minst 50 N i öppningskraft.	⊗
6.5 Statisk stabilitet Skall ej välta: • Framåt • Bakåt • Sida	5.11		√
6.6.2.2 Trapp-prov framåt Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗
6.6.3.1 Tip over test - framåt Om över kant i 6.6.2.2, skall ej välta vid belastning.	5.12		—
6.6.2.3 Trapp-prov åt sidan Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗
6.6.3.2 Tip over test - åt sidan Om över kant i 6.6.2.3, skall ej välta vid belastning.	5.12		—
6.6.2.4 Trapp-prov bakåt Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13	På gränsen att välta.	√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13	På gränsen att välta.	√
6.8.1 - 2 Statisk hållfasthet, sits 30 kg/bricka 10 kg Ingen del får kollapsa.	5.14.1 5.9	Faller ihop.	⊗
6.9 Dynamisk hållfasthet (stötprovning 100 ggr) Sits och grenstöd skall ej gå sönder.	5.14.2 5.9		√
5.2 Öppningar 5-12 mm accepteras ej om djup >10 mm.	5.2		√
5.4 Smådelar	EN 71-1		√
5.7 Styva rörliga delar Avst mellan två åtkomliga rörliga delar >12 mm.	5.7 EN 71-1		√
5.8.2 Löstagbara sitsar Om löstagbara sitsar: Lås skall förhindra oavsiktlig lösgörning/öppning av sits.	5.8.2		—
6.10.2.2 Parkeringsbromsanordning framåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.3 Parkeringsbromsanordning åt sidan Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.4 Parkeringsbromsanordning bakåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
7.1 Produktinformation Läslig och förståelig på inhemska språket för resp. marknad Information skall lämnas för att minska konsekvenserna av förutsägbara faror förenade med användandet.	7.1	Finns på svenska.	√

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
7.2 Märkning av produkt Synligt och permanent märkt med minst - namn, varumärke på tillverkaren, importören eller organisationen som är ansvarig för att den säljs. - Nummer och datum på denna standard - Referens- eller serienummer på produkten - Varning "VARNING – LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPPSIKT" skall vara synlig i normalt användarläge, kan kombineras med figur.		Ej på svenska. Följande saknas: Information om standard och varningar.	⊗
7.3 Inköpsinformation Tydligt synlig och läslig med minst följande innehåll: - Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som kan gå själv eller väger mer än 12 kg. Varningar: "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt" "VARNING – Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor".	7.3.1 7.3.2		√
7.4 Bruksanvisning Instruktion för rätt och säker montering och användning skall innehålla: A. Läs instruktionerna noga före användning och spara för framtida bruk. Barnet kan skadas om instruktionerna inte följs. B. "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt". C. "VARNING – Barnet når längre och flyttar sig snabbare i gåstolen". 1. Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor. 2. Skydda från eld och andra upphettade ytor. 3. Ta bort utom räckhåll varma vätskor, elektriska sladdar, andra potentiella faror. 4. Förhindra kollisioner med glas i dörrar, fönster och möbler. 5. Använd inte gåstolen om någon del är trasig eller saknas. 6. Gåstolen skall endast användas i korta perioder tex. 20 minuter. 7. Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, från ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som väger mer än 12 kg. 8. Använd endast reservdelar som återförsäljaren tillhandahåller eller anvisar. 9 Anvisningar för underhåll och rengöring eller tvätting.	7.4	Följande saknas helt eller delvis: Pkt. A Pkt. C Pkt. 4 Pkt. 6	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
8 Emballage Emballagespåsar av plast med en omkrets >380 mm skall ha en medeltjocklek på ≥0,038 mm. Låsanordningen får ej vara av typen dragsnodd eller liknande. Genomsnittstjockleken skall mätas på 10 punkter fördelade diagonalt över provet. Tjocklekskravet gäller inte: - krympfilm vilken normalt förstörs när emballaget öppnas - påsar av perforerad folie vilken det går att andas igenom och som inte kan skapa vakuum, klibba fast på barnets ansikte. Detta uppfylls om en provyta av 30 x 30 mm har en hålarea på ≥1%. Provet tas där hålarean är som minst eller kravet kan misstänkas inte vara uppfyllt. Alla påsar skall märkas tydligt med "VARNING – håll emballaget borta från barn för att undvika kvävning" Inget krav på vilket språk som ska användas.	8		√

√ Krav uppfyllt
— Ej relevant
⊗ Krav ej uppfyllt

Bilder



7. Babywalker "B-402"

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
4 Kemiska egenskaper	EN 71-3	Ingår ej i provningsuppdraget.	
4.2 Flammabilitet	EN 1103	Ingår ej i provningsuppdraget.	
6.11 Blötläggning för dekaler och märkning Dekal eller delar av får ej lossna. Tydligt läsbar.	5.5 5.16	Ingår ej i provningsuppdraget.	
5.6 Band, snören och delar som används till sammanfogning Maxlängd 220 mm vid 25N dragkraft.			—
5.8.1 Grenstöd till sits Flexibelt matr. bredd ≥50mm. Fast matr. Bredd ≥20mm.			√
6.4 Mätning av sitshöjd Lägsta höjd 180 mm.	5.8.3	105 mm	⊗
6.3.1 Fälla ihop och fälla upp 100 ggr	5.10		√
6.3.2 200N 2 min 5 ggr anbringad i fällningsriktning. Oavsiktlig demontering, vikning accepteras ej. Lås skall förhindra oavsiktligt lösgöring / öppning och skall förbli låst.	5.10	Enkelt lås, öppningskraft är 25 N, kravet är minst 50 N i öppningskraft.	⊗
6.5 Statisk stabilitet Skall ej välta: • Framåt • Bakåt • Sida	5.11		√
6.6.2.2 Trapp-prov framåt Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗
6.6.3.1 Tip over test - framåt Om över kant i 6.6.2.2, skall ej välta vid belastning.	5.12		—
6.6.2.3 Trapp-prov åt sidan Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗
6.6.3.2 Tip over test - åt sidan Om över kant i 6.6.2.3, skall ej välta vid belastning.	5.12		—

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
6.6.2.4 Trapp-prov bakåt Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13	På gränsen att välta.	√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13	Välter över kanten.	⊗
6.8.1 - 2 Statisk hållfasthet, sits 30 kg/bricka 10 kg Ingen del får kollapsa.	5.14.1 5.9		√
6.9 Dynamisk hållfasthet (stötprovning 100 ggr) Sits och grenstöd skall ej gå sönder.	5.14.2 5.9	Faller ihop.	⊗
5.2 Öppningar 5-12 mm accepteras ej om djup >10 mm.	5.2	Hål i bordet Ø7,7 mm. Batterifönster Ø7,2 mm	⊗
5.4 Smådelar	EN 71-1		√
5.7 Styva rörliga delar Avst mellan två åtkomliga rörliga delar >12 mm.	5.7 EN 71-1	I krysstaget, hål >5<12 mm.	⊗
5.8.2 Löstagbara sitsar Om löstagbara sitsar: Lås skall förhindra oavsiktlig lösgörning/öppning av sits.	5.8.2		—
6.10.2.2 Parkeringsbromsanordning framåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.3 Parkeringsbromsanordning åt sidan Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.4 Parkeringsbromsanordning bakåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
7.1 Produktinformation Läslig och förståelig på inhemska språket för resp. marknad Information skall lämnas för att minska konsekvenserna av förutsägbara faror förenade med användandet.	7.1	Ej på svenska.	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
7.2 Märkning av produkt Synligt och permanent märkt med minst - namn, varumärke på tillverkaren, importören eller organisationen som är ansvarig för att den säljs. - Nummer och datum på denna standard - Referens- eller serienummer på produkten - Varning "VARNING – LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPPSIKT" skall vara synlig i normalt användarläge, kan kombineras med figur.		Ej på svenska, samt saknar information om standard och referens eller serienummer på produkten.	⊗
7.3 Inköpsinformation Tydligt synlig och läslig med minst följande innehåll: - Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som kan gå själv eller väger mer än 12 kg. Varningar: "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt" "VARNING – Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor".	7.3.1 7.3.2	Ej på svenska Följande saknas: Varning för trappor, nivåskillnader och ojämna ytor samt avsedd för barn som kan sitta utan stöd, ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som kan gå själv eller väger mer än 12 kg.	⊗
7.4 Bruksanvisning Instruktion för rätt och säker montering och användning skall innehålla: A. Läs instruktionerna noga före användning och spara för framtida bruk. Barnet kan skadas om instruktionerna inte följs. B. "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt". C. "VARNING – Barnet når längre och flyttar sig snabbare i gåstolen". 1. Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor. 2. Skydda från eld och andra upphettade ytor. 3. Ta bort utom räckhåll varma vätskor, elektriska sladdar, andra potentiella faror. 4. Förhindra kollisioner med glas i dörrar, fönster och möbler. 5. Använd inte gåstolen om någon del är trasig eller saknas. 6. Gåstolen skall endast användas i korta perioder tex. 20 minuter. 7. Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, från ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som väger mer än 12 kg. 8. Använd endast reservdelar som återförsäljaren tillhandahåller eller anvisar. 9 Anvisningar för underhåll och rengöring eller tvätting.	7.4	Ej på svenska. Följande saknas helt eller delvis: Pkt. A Pkt. C Pkt. 1 - 9	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
8 Emballage Emballagespåsar av plast med en omkrets >380 mm skall ha en medeltjocklek på ≥0,038 mm. Låsanordningen får ej vara av typen dragsnodd eller liknande. Genomsnittstjockleken skall mätas på 10 punkter fördelade diagonalt över provet. Tjocklekskravet gäller inte: - krympfilm vilken normalt förstörs när emballaget öppnas - påsar av perforerad folie vilken det går att andas igenom och som inte kan skapa vakuum, klibba fast på barnets ansikte. Detta uppfylls om en provyta av 30 x 30 mm har en hålarea på ≥1%. Provet tas där hålarean är som minst eller kravet kan misstänkas inte vara uppfyllt. Alla påsar skall märkas tydligt med "VARNING – håll emballaget borta från barn för att undvika kvävning" Inget krav på vilket språk som ska användas.	8		√

√ Krav uppfyllt

— Ej relevant

⊗ Krav ej uppfyllt

Anm. För att fästa sitsen fram vid monteringen var vi tvungna att klippa i tyget, hål saknades för fästknapparna fram.
Under provningen upptäcks en spricka på ramens framsida. Oklart när sprickan uppstått, sannolikt fanns den ej när provningen påbörjades.

Bilder



8 Basson "Boyai Baby"

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
4 Kemiska egenskaper	EN 71-3	Ingår ej i provningsuppdraget.	
4.2 Flammabilitet	EN 1103	Ingår ej i provningsuppdraget.	
6.11 Blötläggning för dekaler och märkning Dekal eller delar av får ej lossna. Tydligt läsbar.	5.5 5.16	Ingår ej i provningsuppdraget.	
5.6 Band, snören och delar som används till sammanfogning Maxlängd 220 mm vid 25N dragkraft.			—
5.8.1 Grenstöd till sits Flexibelt matr. bredd ≥50mm. Fast matr. Bredd ≥20mm.			√
6.4 Mätning av sitshöjd Lägsta höjd 180 mm.	5.8.3		√
6.3.1 Fälla ihop och fälla upp 100 ggr	5.10		√
6.3.2 200N 2 min 5 ggr anbringad i fällningsriktning. Oavsiktlig demontering, vikning accepteras ej. Lås skall förhindra oavsiktligt lösgöring / öppning och skall förbli låst.	5.10	Enkelt lås, öppningskraft är 40 N, kravet är minst 50 N i öppningskraft.	⊗
6.5 Statisk stabilitet Skall ej välta: • Framåt • Bakåt • Sida	5.11		√
6.6.2.2 Trapp-prov framåt Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗
6.6.3.1 Tip over test - framåt Om över kant i 6.6.2.2, skall ej välta vid belastning.	5.12		—
6.6.2.3 Trapp-prov åt sidan Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗
6.6.3.2 Tip over test - åt sidan Om över kant i 6.6.2.3, skall ej välta vid belastning.	5.12		—

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
6.6.2.4 Trapp-prov bakåt Skall ej välta över kant.	5.12	Broms saknas.	⊗
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.8.1 - 2 Statisk hållfasthet, sits 30 kg/bricka 10 kg Ingen del får kollapsa.	5.14.1 5.9		√
6.9 Dynamisk hållfasthet (stötprovning 100 ggr) Sits och grenstöd skall ej gå sönder.	5.14.2 5.9		√
5.2 Öppningar 5-12 mm accepteras ej om djup >10 mm.	5.2	Skruvhål, glidskena Ø10,5 mm, djup 23 mm. Stolfäste under sitsen □5,4 mm, djup 18 mm.	⊗
5.4 Smådelar	EN 71-1	Dekal på lekbordet var åtkommligt och gick sönder i bitar (70 N) Bitarna ryms i smådelscylindern.	⊗
5.7 Styva rörliga delar Avst mellan två åtkomliga rörliga delar >12 mm.	5.7 EN 71-1		√
5.8.2 Löstagbara sitsar Om löstagbara sitsar: Lås skall förhindra oavsiktlig lösgörning/öppning av sits.	5.8.2		—
6.10.2.2 Parkeringsbromsanordning framåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.3 Parkeringsbromsanordning åt sidan Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.4 Parkeringsbromsanordning bakåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
7.1 Produktinformation Läslig och förståelig på inhemska språket för resp. marknad Information skall lämnas för att minska konsekvenserna av förutsägbara faror förenade med användandet.	7.1	Ej på svenska.	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
7.2 Märkning av produkt Synligt och permanent märkt med minst - namn, varumärke på tillverkaren, importören eller organisationen som är ansvarig för att den säljs. - Nummer och datum på denna standard - Referens- eller serienummer på produkten - Varning "VARNING – LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPPSIKT" skall vara synlig i normalt användarläge, kan kombineras med figur.		Ej på svenska, saknar information om standard samt referens eller serienummer på produkten.	⊗
7.3 Inköpsinformation Tydligt synlig och läslig med minst följande innehåll: - Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som kan gå själv eller väger mer än 12 kg. Varningar: "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt" "VARNING – Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor".	7.3.1 7.3.2	Saknas	⊗
7.4 Bruksanvisning Instruktion för rätt och säker montering och användning skall innehålla: A. Läs instruktionerna noga före användning och spara för framtida bruk. Barnet kan skadas om instruktionerna inte följs. B. "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt". C. "VARNING – Barnet når längre och flyttar sig snabbare i gåstolen". 1. Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor. 2. Skydda från eld och andra upphettade ytor. 3. Ta bort utom räckhåll varma vätskor, elektriska sladdar, andra potentiella faror. 4. Förhindra kollisioner med glas i dörrar, fönster och möbler. 5. Använd inte gåstolen om någon del är trasig eller saknas. 6. Gåstolen skall endast användas i korta perioder tex. 20 minuter. 7. Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, från ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som väger mer än 12 kg. 8. Använd endast reservdelar som återförsäljaren tillhandahåller eller anvisar. 9 Anvisningar för underhåll och rengöring eller tvätting.	7.4	Ej på svenska. Följande saknas helt eller delvis: Pkt. A Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 7 (för att uppfylla kraven i standarden skall brukarvikten anges till max 12 kg). Pkt. 8	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
8 Emballage Emballagespåsar av plast med en omkrets >380 mm skall ha en medeltjocklek på ≥0,038 mm. Låsanordningen får ej vara av typen dragsnodd eller liknande. Genomsnittstjockleken skall mätas på 10 punkter fördelade diagonalt över provet. Tjocklekskravet gäller inte: - krympfilm vilken normalt förstörs när emballaget öppnas - påsar av perforerad folie vilken det går att andas igenom och som inte kan skapa vakuum, klibba fast på barnets ansikte. Detta uppfylls om en provyta av 30 x 30 mm har en hålarea på ≥1%. Provet tas där hålarean är som minst eller kravet kan misstänkas inte vara uppfyllt. Alla påsar skall märkas tydligt med "VARNING – håll emballaget borta från barn för att undvika kvävning" Inget krav på vilket språk som ska användas.	8	Tjocklek på plastemballaget 0,025 mm. Varningstext på emballaget saknas.	⊗

√ Krav uppfyllt
— Ej relevant
⊗ Krav ej uppfyllt

Bilder



9. Baby Zone "Painter Bear"

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
4 Kemiska egenskaper	EN 71-3	Ingår ej i provningsuppdraget.	
4.2 Flammabilitet	EN 1103	Ingår ej i provningsuppdraget.	
6.11 Blötläggning för dekaler och märkning Dekal eller delar av får ej lossna. Tydligt läsbar.	5.5 5.16	Ingår ej i provningsuppdraget.	
5.6 Band, snören och delar som används till sammanfogning Maxlängd 220 mm vid 25N dragkraft.			—
5.8.1 Grenstöd till sits Flexibelt matr. bredd ≥50mm. Fast matr. Bredd ≥20mm.			√
6.4 Mätning av sitshöjd Lägsta höjd 180 mm.	5.8.3		√
6.3.1 Fälla ihop och fälla upp 100 ggr	5.10		√
6.3.2 200N 2 min 5 ggr anbringad i fällningsriktning. Oavsiktlig demontering, vikning accepteras ej. Lås skall förhindra oavsiktligt lösgöring / öppning och skall förbli låst.	5.10	Enkelt lås, öppningskraft är 48 N, kravet är minst 50 N i öppningskraft.	⊗
6.5 Statisk stabilitet Skall ej välta: • Framåt • Bakåt • Sida	5.11		√
6.6.2.2 Trapp-prov framåt Skall ej välta över kant.	5.12		√
6.6.3.1 Tip over test - framåt Om över kant i 6.6.2.2, skall ej välta vid belastning.	5.12		√
6.6.2.3 Trapp-prov åt sidan Skall ej välta över kant.	5.12		√
6.6.3.2 Tip over test - åt sidan Om över kant i 6.6.2.3, skall ej välta vid belastning.	5.12		⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
6.6.2.4 Trapp-prov bakåt Skall ej välta över kant.	5.12		√
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.8.1 - 2 Statisk hållfasthet, sits 30 kg/bricka 10 kg Ingen del får kollapsa.	5.14.1 5.9		√
6.9 Dynamisk hållfasthet (stötprovning 100 ggr) Sits och grenstöd skall ej gå sönder.	5.14.2 5.9		√
5.2 Öppningar 5-12 mm accepteras ej om djup >10 mm.	5.2		√
5.4 Smådelar	EN 71-1		√
5.7 Styva rörliga delar Avst mellan två åtkomliga rörliga delar >12 mm.	5.7 EN 71-1		√
5.8.2 Löstagbara sitsar Om löstagbara sitsar: Lås skall förhindra oavsiktlig lösgörning/öppning av sits.	5.8.2		—
6.10.2.2 Parkeringsbromsanordning framåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.3 Parkeringsbromsanordning åt sidan Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.4 Parkeringsbromsanordning bakåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
7.1 Produktinformation Läslig och förståelig på inhemska språket för resp. marknad Information skall lämnas för att minska konsekvenserna av förutsägbara faror förenade med användandet.	7.1	Finns på svenska.	√

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
7.2 Märkning av produkt Synligt och permanent märkt med minst - namn, varumärke på tillverkaren, importören eller organisationen som är ansvarig för att den säljs. - Nummer och datum på denna standard - Referens- eller serienummer på produkten - Varning "VARNING – LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPPSIKT" skall vara synlig i normalt användarläge, kan kombineras med figur.		Finns på svenska, men saknar information om standard samt referens eller serienummer på produkten.	⊗
7.3 Inköpsinformation Tydligt synlig och läslig med minst följande innehåll: - Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som kan gå själv eller väger mer än 12 kg. Varningar: "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt" "VARNING – Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor".	7.3.1 7.3.2	Inköpsinformation saknas.	⊗
7.4 Bruksanvisning Instruktion för rätt och säker montering och användning skall innehålla: A. Läs instruktionerna noga före användning och spara för framtida bruk. Barnet kan skadas om instruktionerna inte följs. B. "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt". C. "VARNING – Barnet når längre och flyttar sig snabbare i gåstolen". 1. Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor. 2. Skydda från eld och andra upphettade ytor. 3. Ta bort utom räckhåll varma vätskor, elektriska sladdar, andra potentiella faror. 4. Förhindra kollisioner med glas i dörrar, fönster och möbler. 5. Använd inte gåstolen om någon del är trasig eller saknas. 6. Gåstolen skall endast användas i korta perioder tex. 20 minuter. 7. Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, från ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som väger mer än 12 kg. 8. Använd endast reservdelar som återförsäljaren tillhandahåller eller anvisar. 9 Anvisningar för underhåll och rengöring eller tvätting.	7.4	Följande saknas helt eller delvis: Pkt. A Pkt. C Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 7 (för att uppfylla kraven i standarden skall brukarvikten anges till max 12 kg). Pkt. 8	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
8 Emballage Emballagespåsar av plast med en omkrets >380 mm skall ha en medeltjocklek på ≥0,038 mm. Låsanordningen får ej vara av typen dragsnodd eller liknande. Genomsnittstjockleken skall mätas på 10 punkter fördelade diagonalt över provet. Tjocklekskravet gäller inte: - krympfilm vilken normalt förstörs när emballaget öppnas - påsar av perforerad folie vilken det går att andas igenom och som inte kan skapa vakuum, klibba fast på barnets ansikte. Detta uppfylls om en provyta av 30 x 30 mm har en hålarea på ≥1%. Provet tas där hålarean är som minst eller kravet kan misstänkas inte vara uppfyllt. Alla påsar skall märkas tydligt med "VARNING – håll emballaget borta från barn för att undvika kvävning" Inget krav på vilket språk som ska användas.	8		√

√ Krav uppfyllt
— Ej relevant
⊗ Krav ej uppfyllt

Bilder



10. Pozy "Rulle Master"

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
4 Kemiska egenskaper	EN 71-3	Ingår ej i provningsuppdraget.	
4.2 Flammabilitet	EN 1103	Ingår ej i provningsuppdraget.	
6.11 Blötläggning för dekaler och märkning Dekal eller delar av får ej lossna. Tydligt läsbar.	5.5 5.16	Ingår ej i provningsuppdraget.	
5.6 Band, snören och delar som används till sammanfogning Maxlängd 220 mm vid 25N dragkraft.			—
5.8.1 Grenstöd till sits Flexibelt matr. bredd ≥50mm. Fast matr. Bredd ≥20mm.			√
6.4 Mätning av sitshöjd Lägsta höjd 180 mm.	5.8.3		√
6.3.1 Fälla ihop och fälla upp 100 ggr	5.10		√
6.3.2 200N 2 min 5 ggr anbringad i fällningsriktning. Oavsiktlig demontering, vikning accepteras ej. Lås skall förhindra oavsiktligt lösgöring / öppning och skall förbli låst.	5.10		√
6.5 Statisk stabilitet Skall ej välta: • Framåt • Bakåt • Sida	5.11		√
6.6.2.2 Trapp-prov framåt Skall ej välta över kant.	5.12	Har bromsar.	√
6.6.3.1 Tip over test - framåt Om över kant i 6.6.2.2, skall ej välta vid belastning.	5.12		√
6.6.2.3 Trapp-prov åt sidan Skall ej välta över kant.	5.12	Har bromsar.	√
6.6.3.2 Tip over test - åt sidan Om över kant i 6.6.2.3, skall ej välta vid belastning.	5.12		√

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
6.6.2.4 Trapp-prov bakåt Skall ej välta över kant.	5.12	Har bromsar.	√
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.8.1 - 2 Statisk hållfasthet, sits 30 kg/bricka 10 kg Ingen del får kollapsa.	5.14.1 5.9		√
6.9 Dynamisk hållfasthet (stötprovning 100 ggr) Sits och grenstöd skall ej gå sönder.	5.14.2 5.9		
5.2 Öppningar 5-12 mm accepteras ej om djup >10 mm.	5.2		√
5.4 Smådelar	EN 71-1		√
5.7 Styva rörliga delar Avst mellan två åtkomliga rörliga delar >12 mm.	5.7 EN 71-1		√
5.8.2 Löstagbara sitsar Om löstagbara sitsar: Lås skall förhindra oavsiktlig lösgörning/öppning av sits.	5.8.2		—
6.10.2.2 Parkeringsbromsanordning framåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.3 Parkeringsbromsanordning åt sidan Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.4 Parkeringsbromsanordning bakåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
7.1 Produktinformation Läslig och förståelig på inhemska språket för resp. marknad Information skall lämnas för att minska konsekvenserna av förutsägbara faror förenade med användandet.	7.1	Finns på svenska.	√

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
7.2 Märkning av produkt Synligt och permanent märkt med minst - namn, varumärke på tillverkaren, importören eller organisationen som är ansvarig för att den säljs. - Nummer och datum på denna standard - Referens- eller serienummer på produkten - Varning "VARNING – LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPPSIKT" skall vara synlig i normalt användarläge, kan kombineras med figur.		Finns på svenska, men saknar information om standard samt referens eller serienummer på produkten.	⊗
7.3 Inköpsinformation Tydligt synlig och läslig med minst följande innehåll: - Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som kan gå själv eller väger mer än 12 kg. Varningar: "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt" "VARNING – Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor".	7.3.1 7.3.2	Saknas helt.	⊗
7.4 Bruksanvisning Instruktion för rätt och säker montering och användning skall innehålla: A. Läs instruktionerna noga före användning och spara för framtida bruk. Barnet kan skadas om instruktionerna inte följs. B. "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt". C. "VARNING – Barnet når längre och flyttar sig snabbare i gåstolen". 1. Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor. 2. Skydda från eld och andra upphettade ytor. 3. Ta bort utom räckhåll varma vätskor, elektriska sladdar, andra potentiella faror. 4. Förhindra kollisioner med glas i dörrar, fönster och möbler. 5. Använd inte gåstolen om någon del är trasig eller saknas. 6. Gåstolen skall endast användas i korta perioder tex. 20 minuter. 7. Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, från ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som väger mer än 12 kg. 8. Använd endast reservdelar som återförsäljaren tillhandahåller eller anvisar. 9 Anvisningar för underhåll och rengöring eller tvätting.	7.4	Följande saknas helt eller delvis: Pkt. A Pkt. C Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 6 Pkt. 7 (för att uppfylla kraven i standarden skall brukarvikten anges till max 12 kg). Pkt. 8	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
8 Emballage Emballagespåsar av plast med en omkrets >380 mm skall ha en medeltjocklek på ≥0,038 mm. Låsanordningen får ej vara av typen dragsnodd eller liknande. Genomsnittstjockleken skall mätas på 10 punkter fördelade diagonalt över provet. Tjocklekskravet gäller inte: - krympfilm vilken normalt förstörs när emballaget öppnas - påsar av perforerad folie vilken det går att andas igenom och som inte kan skapa vakuum, klibba fast på barnets ansikte. Detta uppfylls om en provyta av 30 x 30 mm har en hålarea på ≥1%. Provet tas där hålarean är som minst eller kravet kan misstänkas inte vara uppfyllt. Alla påsar skall märkas tydligt med "VARNING – håll emballaget borta från barn för att undvika kvävning" Inget krav på vilket språk som ska användas.	8		√

√ Krav uppfyllt
— Ej relevant
⊗ Krav ej uppfyllt

Bilder



11. Pierre Cardin " Walking Trainer"

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
4 Kemiska egenskaper	EN 71-3	Ingår ej i provningsuppdraget.	
4.2 Flammabilitet	EN 1103	Ingår ej i provningsuppdraget.	
6.11 Blötläggning för dekaler och märkning Dekal eller delar av får ej lossna. Tydligt läsbar.	5.5 5.16	Ingår ej i provningsuppdraget.	
5.6 Band, snören och delar som används till sammanfogning Maxlängd 220 mm vid 25N dragkraft.			—
5.8.1 Grenstöd till sits Flexibelt matr. bredd ≥50mm. Fast matr. Bredd ≥20mm.			√
6.4 Mätning av sitshöjd Lägsta höjd 180 mm.	5.8.3	137 mm	⊗
6.3.1 Fälla ihop och fälla upp 100 ggr	5.10		√
6.3.2 200N 2 min 5 ggr anbringad i fällningsriktning. Oavsiktlig demontering, vikning accepteras ej. Lås skall förhindra oavsiktligt lösgöring / öppning och skall förbli låst.	5.10	Enkelt lås, öppningskraft är 36 N, kravet är minst 50 N i öppningskraft.	⊗
6.5 Statisk stabilitet Skall ej välta: • Framåt • Bakåt • Sida	5.11		√
6.6.2.2 Trapp-prov framåt Skall ej välta över kant.	5.12	Har bromsar.	√
6.6.3.1 Tip over test - framåt Om över kant i 6.6.2.2, skall ej välta vid belastning.	5.12		√
6.6.2.3 Trapp-prov åt sidan Skall ej välta över kant.	5.12	Har bromsar.	√
6.6.3.2 Tip over test - åt sidan Om över kant i 6.6.2.3, skall ej välta vid belastning.	5.12		√

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
6.6.2.4 Trapp-prov bakåt Skall ej välta över kant.	5.12	Har bromsar. Åker över kanten.	⊗
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.8.1 - 2 Statisk hållfasthet, sits 30 kg/bricka 10 kg Ingen del får kollapsa.	5.14.1 5.9		√
6.9 Dynamisk hållfasthet (stötprovning 100 ggr) Sits och grenstöd skall ej gå sönder.	5.14.2 5.9		√
5.2 Öppningar 5-12 mm accepteras ej om djup >10 mm.	5.2	Ratt Ø9,2 mm Bakom sits på undersidan Ø8,5 mm, djup >10 mm.	⊗
5.4 Smådelar	EN 71-1		√
5.7 Styva rörliga delar Avst mellan två åtkomliga rörliga delar >12 mm.	5.7 EN 71-1		√
5.8.2 Löstagbara sitsar Om löstagbara sitsar: Lås skall förhindra oavsiktlig lösgörning/öppning av sits.	5.8.2		—
6.10.2.2 Parkeringsbromsanordning framåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		√
6.10.2.3 Parkeringsbromsanordning åt sidan Max 50 mm förflyttning.	5.15		√
6.10.2.4 Parkeringsbromsanordning bakåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		√
7.1 Produktinformation Läslig och förståelig på inhemska språket för resp. marknad Information skall lämnas för att minska konsekvenserna av förutsägbara faror förenade med användandet.	7.1	Saknas	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
7.2 Märkning av produkt Synligt och permanent märkt med minst - namn, varumärke på tillverkaren, importören eller organisationen som är ansvarig för att den säljs. - Nummer och datum på denna standard - Referens- eller serienummer på produkten - Varning "VARNING – LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPPSIKT" skall vara synlig i normalt användarläge, kan kombineras med figur.		Saknas	⊗
7.3 Inköpsinformation Tydligt synlig och läslig med minst följande innehåll: - Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som kan gå själv eller väger mer än 12 kg. Varningar: "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt" "VARNING – Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor".	7.3.1 7.3.2	Ej på svenska. Anger att produkten är avsedd för barn upp till 15 kg (för att uppfylla kraven i standarden skall brukarvikten anges till max 12 kg). I övrigt saknas inköpsinformation. .	⊗
7.4 Bruksanvisning Instruktion för rätt och säker montering och användning skall innehålla: A. Läs instruktionerna noga före användning och spara för framtida bruk. Barnet kan skadas om instruktionerna inte följs. B. "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt". C. "VARNING – Barnet når längre och flyttar sig snabbare i gåstolen". 1. Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor. 2. Skydda från eld och andra upphettade ytor. 3. Ta bort utom räckhåll varma vätskor, elektriska sladdar, andra potentiella faror. 4. Förhindra kollisioner med glas i dörrar, fönster och möbler. 5. Använd inte gåstolen om någon del är trasig eller saknas. 6. Gåstolen skall endast användas i korta perioder tex. 20 minuter. 7. Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, från ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som väger mer än 12 kg. 8. Använd endast reservdelar som återförsäljaren tillhandahåller eller anvisar. 9 Anvisningar för underhåll och rengöring eller tvätting.	7.4	Saknas	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
8 Emballage Emballagespåsar av plast med en omkrets >380 mm skall ha en medeltjocklek på ≥0,038 mm. Låsanordningen får ej vara av typen dragsnodd eller liknande. Genomsnittstjockleken skall mätas på 10 punkter fördelade diagonalt över provet. Tjocklekskravet gäller inte: - krympfilm vilken normalt förstörs när emballaget öppnas - påsar av perforerad folie vilken det går att andas igenom och som inte kan skapa vakuum, klibba fast på barnets ansikte. Detta uppfylls om en provyta av 30 x 30 mm har en hålarea på ≥1%. Provet tas där hålarean är som minst eller kravet kan misstänkas inte vara uppfyllt. Alla påsar skall märkas tydligt med "VARNING – håll emballaget borta från barn för att undvika kvävning" Inget krav på vilket språk som ska användas.	8	Saknar varning på emballaget.	⊗

√ Krav uppfyllt
— Ej relevant
⊗ Krav ej uppfyllt

Bilder



12. Carena "Baby Walker"

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
4 Kemiska egenskaper	EN 71-3	Ingår ej i provningsuppdraget.	
4.2 Flammabilitet	EN 1103	Ingår ej i provningsuppdraget.	
6.11 Blötläggning för dekaler och märkning Dekal eller delar av får ej lossna. Tydligt läsbar.	5.5 5.16	Ingår ej i provningsuppdraget.	
5.6 Band, snören och delar som används till sammanfogning Maxlängd 220 mm vid 25N dragkraft.			√
5.8.1 Grenstöd till sits Flexibelt matr. bredd ≥50mm. Fast matr. Bredd ≥20mm.			√
6.4 Mätning av sitshöjd Lägsta höjd 180 mm.	5.8.3	168 mm	⊗
6.3.1 Fälla ihop och fälla upp 100 ggr	5.10		√
6.3.2 200N 2 min 5 ggr anbringad i fällningsriktning. Oavsiktlig demontering, vikning accepteras ej. Lås skall förhindra oavsiktligt lösgöring / öppning och skall förbli låst.	5.10	Enkelt lås, öppningskraft är 30 N, kravet är minst 50 N i öppningskraft.	⊗
6.5 Statisk stabilitet Skall ej välta: • Framåt • Bakåt • Sida	5.11		√
6.6.2.2 Trapp-prov framåt Skall ej välta över kant.	5.12	Saknar broms.	⊗
6.6.3.1 Tip over test - framåt Om över kant i 6.6.2.2, skall ej välta vid belastning.	5.12		—
6.6.2.3 Trapp-prov åt sidan Skall ej välta över kant.	5.12	Saknar broms.	⊗
6.6.3.2 Tip over test - åt sidan Om över kant i 6.6.2.3, skall ej välta vid belastning.	5.12		—

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
6.6.2.4 Trapp-prov bakåt Skall ej välta över kant.	5.12	Saknar broms.	⊗
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.8.1 - 2 Statisk hållfasthet, sits 30 kg/bricka 10 kg Ingen del får kollapsa.	5.14.1 5.9	Faller ihop.	⊗
6.9 Dynamisk hållfasthet (stötprovning 100 ggr) Sits och grenstöd skall ej gå sönder.	5.14.2 5.9		√
5.2 Öppningar 5-12 mm accepteras ej om djup >10 mm.	5.2	Hål Ø8,8 mm, djup 26 mm vid låsmekanismen.	⊗
5.4 Smådelar	EN 71-1	Telefonknappar lossnar (15 N)	⊗
5.7 Styva rörliga delar Avst mellan två åtkomliga rörliga delar >12 mm.	5.7 EN 71-1		√
5.8.2 Löstagbara sitsar Om löstagbara sitsar: Lås skall förhindra oavsiktlig lösgörning/öppning av sits.	5.8.2		—
6.10.2.2 Parkeringsbromsanordning framåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		√
6.10.2.3 Parkeringsbromsanordning åt sidan Max 50 mm förflyttning.	5.15		√
6.10.2.4 Parkeringsbromsanordning bakåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		√
7.1 Produktinformation Läslig och förståelig på inhemska språket för resp. marknad Information skall lämnas för att minska konsekvenserna av förutsägbara faror förenade med användandet.	7.1	Ej på svenska.	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
7.2 Märkning av produkt Synligt och permanent märkt med minst - namn, varumärke på tillverkaren, importören eller organisationen som är ansvarig för att den säljs. - Nummer och datum på denna standard - Referens- eller serienummer på produkten - Varning "VARNING – LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPPSIKT" skall vara synlig i normalt användarläge, kan kombineras med figur.		Ej på svenska, samt saknar information om standard och referens eller serienummer på produkten.	⊗
7.3 Inköpsinformation Tydligt synlig och läslig med minst följande innehåll: - Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som kan gå själv eller väger mer än 12 kg. Varningar: "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt" "VARNING – Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor".	7.3.1 7.3.2	Ej på svenska. Anger att produkten är avsedd för barn upp till 15 kg (för att uppfylla kraven i standarden skall brukarvikten anges till max 12 kg). Varningar finns däremot på svenska.	⊗
7.4 Bruksanvisning Instruktion för rätt och säker montering och användning skall innehålla: A. Läs instruktionerna noga före användning och spara för framtida bruk. Barnet kan skadas om instruktionerna inte följs. B. "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt". C. "VARNING – Barnet når längre och flyttar sig snabbare i gåstolen". 1. Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor. 2. Skydda från eld och andra upphettade ytor. 3. Ta bort utom räckhåll varma vätskor, elektriska sladdar, andra potentiella faror. 4. Förhindra kollisioner med glas i dörrar, fönster och möbler. 5. Använd inte gåstolen om någon del är trasig eller saknas. 6. Gåstolen skall endast användas i korta perioder tex. 20 minuter. 7. Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, från ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som väger mer än 12 kg. 8. Använd endast reservdelar som återförsäljaren tillhandahåller eller anvisar. 9 Anvisningar för underhåll och rengöring eller tvätting.	7.4	Ej på svenska . Följande saknas helt eller delvis: Pkt. A Pkt. C Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 7 (för att uppfylla kraven i standarden skall brukarvikten anges till max 12 kg). Pkt. 8	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
8 Emballage Emballagespåsar av plast med en omkrets >380 mm skall ha en medeltjocklek på ≥0,038 mm. Låsanordningen får ej vara av typen dragsnodd eller liknande. Genomsnittstjockleken skall mätas på 10 punkter fördelade diagonalt över provet. Tjocklekskravet gäller inte: - krympfilm vilken normalt förstörs när emballaget öppnas - påsar av perforerad folie vilken det går att andas igenom och som inte kan skapa vakuum, klibba fast på barnets ansikte. Detta uppfylls om en provyta av 30 x 30 mm har en hålarea på ≥1%. Provet tas där hålarean är som minst eller kravet kan misstänkas inte vara uppfyllt. Alla påsar skall märkas tydligt med: "VARNING – håll emballaget borta från barn för att undvika kvävning" Inget krav på vilket språk som ska användas.	8	Tjocklek på plastemballaget 0,035 mm Emballaget ej försedd med varningstext.	⊗

√ Krav uppfyllt

— Ej relevant

⊗ Krav ej uppfyllt

Bilder



13. Basson "Modell 022"

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
4 Kemiska egenskaper	EN 71-3	Ingår ej i provningsuppdraget.	
4.2 Flammabilitet	EN 1103	Ingår ej i provningsuppdraget.	
6.11 Blötläggning för dekaler och märkning Dekal eller delar av får ej lossna. Tydligt läsbar.	5.5 5.16	Ingår ej i provningsuppdraget.	
5.6 Band, snören och delar som används till sammanfogning Maxlängd 220 mm vid 25N dragkraft.			—
5.8.1 Grenstöd till sits Flexibelt matr. bredd ≥50mm. Fast matr. Bredd ≥20mm.			√
6.4 Mätning av sitshöjd Lägsta höjd 180 mm.	5.8.3	104 mm (klarar inte 12 kg i lägsta läget)	⊗
6.3.1 Fälla ihop och fälla upp 100 ggr	5.10		√
6.3.2 200N 2 min 5 ggr anbringad i fällningsriktning. Oavsiktlig demontering, vikning accepteras ej. Lås skall förhindra oavsiktligt lösgöring / öppning och skall förbli låst.	5.10	Enkelt lås, öppningskraft är 30 N, kravet är minst 50 N i öppningskraft.	⊗
6.5 Statisk stabilitet Skall ej välta: • Framåt • Bakåt • Sida	5.11		√
6.6.2.2 Trapp-prov framåt Skall ej välta över kant.	5.12	Saknar broms.	⊗
6.6.3.1 Tip over test - framåt Om över kant i 6.6.2.2, skall ej välta vid belastning.	5.12		—
6.6.2.3 Trapp-prov åt sidan Skall ej välta över kant.	5.12	Saknar broms.	⊗
6.6.3.2 Tip over test - åt sidan Om över kant i 6.6.2.3, skall ej välta vid belastning.	5.12		—

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
6.6.2.4 Trapp-prov bakåt Skall ej välta över kant.	5.12	Saknar broms.	⊗
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13	Välter	⊗
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13	På gränsen att välta.	√
6.8.1 - 2 Statisk hållfasthet, sits 30 kg/bricka 10 kg Ingen del får kollapsa.	5.14.1 5.9	Faller ihop.	⊗
6.9 Dynamisk hållfasthet (stötprovning 100 ggr) Sits och grenstöd skall ej gå sönder.	5.14.2 5.9	Faller ihop.	⊗
5.2 Öppningar 5-12 mm accepteras ej om djup >10 mm.	5.2		√
5.4 Smådelar	EN 71-1		√
5.7 Styva rörliga delar Avst mellan två åtkomliga rörliga delar >12 mm.	5.7 EN 71-1		√
5.8.2 Löstagbara sitsar Om löstagbara sitsar: Lås skall förhindra oavsiktlig lösgörning/öppning av sits.	5.8.2		—
6.10.2.2 Parkeringsbromsanordning framåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.3 Parkeringsbromsanordning åt sidan Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.4 Parkeringsbromsanordning bakåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
7.1 Produktinformation Läslig och förståelig på inhemska språket för resp. marknad Information skall lämnas för att minska konsekvenserna av förutsägbara faror förenade med användandet.	7.1	Ej på svenska.	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
7.2 Märkning av produkt Synligt och permanent märkt med minst - namn, varumärke på tillverkaren, importören eller organisationen som är ansvarig för att den säljs. - Nummer och datum på denna standard - Referens- eller serienummer på produkten - Varning "VARNING – LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPPSIKT" skall vara synlig i normalt användarläge, kan kombineras med figur.		Ej på svenska, samt saknar information om standard och referens eller serienummer på produkten.	⊗
7.3 Inköpsinformation Tydligt synlig och läslig med minst följande innehåll: - Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som kan gå själv eller väger mer än 12 kg. Varningar: "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt" "VARNING – Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor".	7.3.1 7.3.2	Saknas	⊗
7.4 Bruksanvisning Instruktion för rätt och säker montering och användning skall innehålla: A. Läs instruktionerna noga före användning och spara för framtida bruk. Barnet kan skadas om instruktionerna inte följs. B. "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt". C. "VARNING – Barnet når längre och flyttar sig snabbare i gåstolen". 1. Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor. 2. Skydda från eld och andra upphettade ytor. 3. Ta bort utom räckhåll varma vätskor, elektriska sladdar, andra potentiella faror. 4. Förhindra kollisioner med glas i dörrar, fönster och möbler. 5. Använd inte gåstolen om någon del är trasig eller saknas. 6. Gåstolen skall endast användas i korta perioder tex. 20 minuter. 7. Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, från ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som väger mer än 12 kg. 8. Använd endast reservdelar som återförsäljaren tillhandahåller eller anvisar. 9 Anvisningar för underhåll och rengöring eller tvätting.	7.4	Ej på svenska. Följande saknas helt eller delvis: Monteringsanvisning. Pkt. A Pkt. C Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 7 (för att uppfylla kraven i standarden skall brukarvikten anges till max 12 kg). Pkt. 8 Pkt. 9	⊗

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
8 Emballage Emballagespåsar av plast med en omkrets >380 mm skall ha en medeltjocklek på ≥0,038 mm. Låsanordningen får ej vara av typen dragsnodd eller liknande. Genomsnittstjockleken skall mätas på 10 punkter fördelade diagonalt över provet. Tjocklekskravet gäller inte: - krympfilm vilken normalt förstörs när emballaget öppnas - påsar av perforerad folie vilken det går att andas igenom och som inte kan skapa vakuum, klibba fast på barnets ansikte. Detta uppfylls om en provyta av 30 x 30 mm har en hålarea på ≥1%. Provet tas där hålarean är som minst eller kravet kan misstänkas inte vara uppfyllt. Alla påsar skall märkas tydligt med: "VARNING – håll emballaget borta från barn för att undvika kvävning" Inget krav på vilket språk som ska användas.	8	Tjocklek på plastemballaget 0,036 mm. Varningstext på plastemballaget saknas.	⊗

√ Krav uppfyllt

— Ej relevant

⊗ Krav ej uppfyllt

Bilder



14. Graco "Discovery Walker"

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
4 Kemiska egenskaper	EN 71-3	Ingår ej i provningsuppdraget.	
4.2 Flammabilitet	EN 1103	Ingår ej i provningsuppdraget.	
6.11 Blötläggning för dekaler och märkning Dekal eller delar av får ej lossna. Tydligt läsbar.	5.5 5.16	Ingår ej i provningsuppdraget.	
5.6 Band, snören och delar som används till sammanfogning Maxlängd 220 mm vid 25N dragkraft.			—
5.8.1 Grenstöd till sits Flexibelt matr. bredd ≥50mm. Fast matr. Bredd ≥20mm.			√
6.4 Mätning av sitshöjd Lägsta höjd 180 mm.	5.8.3		√
6.3.1 Fälla ihop och fälla upp 100 ggr	5.10		√
6.3.2 200N 2 min 5 ggr anbringad i fällningsriktning. Oavsiktlig demontering, vikning accepteras ej. Lås skall förhindra oavsiktligt lösgöring / öppning och skall förbli låst.	5.10		√
6.5 Statisk stabilitet Skall ej välta: • Framåt • Bakåt • Sida	5.11		√
6.6.2.2 Trapp-prov framåt Skall ej välta över kant.	5.12	Har bromsar.	√
6.6.3.1 Tip over test - framåt Om över kant i 6.6.2.2, skall ej välta vid belastning.	5.12		√
6.6.2.3 Trapp-prov åt sidan Skall ej välta över kant.	5.12	Har bromsar.	√
6.6.3.2 Tip over test - åt sidan Om över kant i 6.6.2.3, skall ej välta vid belastning.	5.12		√

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
6.6.2.4 Trapp-prov bakåt Skall ej välta över kant.	5.12	Klarar testet bakåt, men sitsen går att vrida, så bakåt blir framåt . I detta läget klarar den inte Tip over test (6.6.3.1) Stolen välter.	⊗
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.2 Dynamisk stabilitet - framåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 7,65 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.7.2.3 Dynamisk stabilitet - bakåt 12,6 kg Ej sprickor, löstagbara delar, ej vältning.	5.13		√
6.8.1 - 2 Statisk hållfasthet, sits 30 kg/bricka 10 kg Ingen del får kollapsa.	5.14.1 5.9		√
6.9 Dynamisk hållfasthet (stötprovning 100 ggr) Sits och grenstöd skall ej gå sönder.	5.14.2 5.9		√
5.2 Öppningar 5-12 mm accepteras ej om djup >10 mm.	5.2		√
5.4 Smådelar	EN 71-1		√
5.7 Styva rörliga delar Avst mellan två åtkomliga rörliga delar >12 mm.	5.7 EN 71-1		√
5.8.2 Löstagbara sitsar Om löstagbara sitsar: Lås skall förhindra oavsiktlig lösgörning/öppning av sits.	5.8.2		—
6.10.2.2 Parkeringsbromsanordning framåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.3 Parkeringsbromsanordning åt sidan Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
6.10.2.4 Parkeringsbromsanordning bakåt Max 50 mm förflyttning.	5.15		—
7.1 Produktinformation Läslig och förståelig på inhemska språket för resp. marknad Information skall lämnas för att minska konsekvenserna av förutsägbara faror förenade med användandet.	7.1	Finns på svenska.	√

Provmoment	Krav	Kommentar	Res
7.2 Märkning av produkt Synligt och permanent märkt med minst - namn, varumärke på tillverkaren, importören eller organisationen som är ansvarig för att den säljs. - Nummer och datum på denna standard - Referens- eller serienummer på produkten - Varning "VARNING – LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPPSIKT" skall vara synlig i normalt användarläge, kan kombineras med figur.		Ej på svenska.	⊗
7.3 Inköpsinformation Tydligt synlig och läslig med minst följande innehåll: - Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som kan gå själv eller väger mer än 12 kg. Varningar: "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt" "VARNING – Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor".	7.3.1 7.3.2	Ej på svenska. Saknas varning för trappor, nivåskillnader och ojämna ytor.	⊗
7.4 Bruksanvisning Instruktion för rätt och säker montering och användning skall innehålla: A. Läs instruktionerna noga före användning och spara för framtida bruk. Barnet kan skadas om instruktionerna inte följs. B. "VARNING – Lämna aldrig barnet utan uppsikt". C. "VARNING – Barnet når längre och flyttar sig snabbare i gåstolen". 1. Förhindra tillträde till trappor, nivåskillnader och ojämna ytor. 2. Skydda från eld och andra upphettade ytor. 3. Ta bort utom räckhåll varma vätskor, elektriska sladdar, andra potentiella faror. 4. Förhindra kollisioner med glas i dörrar, fönster och möbler. 5. Använd inte gåstolen om någon del är trasig eller saknas. 6. Gåstolen skall endast användas i korta perioder tex. 20 minuter. 7. Avsedd för barn som kan sitta utan stöd, från ca 6 mån ålder. Inte avsedd för barn som väger mer än 12 kg. 8. Använd endast reservdelar som återförsäljaren tillhandahåller eller anvisar. 9 Anvisningar för underhåll och rengöring eller tvätting.	7.4	Finns på svenska. Följande saknas helt eller delvis: Pkt. C Pkt. (7 (för att uppfylla kraven i standarden skall brukarvikten anges till max 12 kg,) Brukarvikten anges till 12 kg på sid 43 i bruksanvisningen. Sedan anges brukarvikten till 13,5 kg på sid 45.	√

8 Emballage Emballagespåsar av plast med en omkrets >380 mm skall ha en medeltjocklek på ≥0,038 mm. Låsanordningen får ej vara av typen dragsnodd eller liknande. Genomsnittstjockleken skall mätas på 10 punkter fördelade diagonalt över provet. Tjocklekskravet gäller inte: - krympfilm vilken normalt förstörs när emballaget öppnas - påsar av perforerad folie vilken det går att andas igenom och som inte kan skapa vakuum, klibba fast på barnets ansikte. Detta uppfylls om en provyta av 30 x 30 mm har en hålarea på ≥1%. Provet tas där hålarean är som minst eller kravet kan misstänkas inte vara uppfyllt. Alla påsar skall märkas tydligt med: "VARNING – håll emballaget borta från barn för att undvika kvävning" Inget krav på vilket språk som ska användas.	8		√

√ Krav uppfyllt
— Ej relevant
⊗ Krav ej uppfyllt

Bilder



Bilaga 2

Marknadskontroll Gåstolar 2005

Kommun	Kontaktperson	e-postadress till kontaktperson
Borås	Karin Runge	karin.runge@boras.se
Enköping	Birgitta Holmgren	birgitta.holmgren@enkoping.se
Falköping	Annika Wilow Sundh	annika.wilow.sundh@falkoping.se
Huddinge	Ia Ström	ia.strom@huddinge.se
Härnösand	Ejvor Styf	ejvor.styf@harnosand.se
Karlstad	Jolanda Girzl	jolanda.girzl@karlstad.se
Nynäshamn	Else-Maj Edenborg	else-maj.edenborg@nynashamn.se
Piteå	Inger Thall	inger.thall@klk.pitea.se
Skellefteå	Göran Brännström	goran.brannstrom@skelleftea.se
Sollefteå	Ingrid Jacobsson	ingrid.jacobsson@solleftea.se
Stockholm - Kungsholmen	Maria Wiezell	maria.wiezell@kungsholmen.stockholm.se
Södertälje	Sonnie Kimsjö	sonnie.kimsjo@sodertalje.se
Uddevalla	Barbro Engelbrektsson	barbro.engelbrektsson@uddevalla.se
Umeå	Mona-Lisa Fransberg	mona.lisa.fransberg@umea.se
Västerås	Ann-Charlotte Boldrup	anne-charlotte.boldrup@vasteras.se
Östersund (J/H)	Ingrid Krylén	ingrid.krylen@bykontoret-lit.se

Bilaga 3

Konsument verket • KO

Pressmeddelande 2006-09-28
Konsumentverket/KO

Se upp för farliga gåstolar!

Gåstolen som ditt barn använder kan vara farlig. Tester som Konsumentverket gjort visar att många gåstolar inte uppfyller de nya, skärpta kraven på att inte tippa utför trappor. Konsumentverket varnar nu för 12 gåstolar som kan finnas kvar både på marknaden och i hemmen.

Gåstolar kan vålla barn svåra skador om de far utför en trappa. I Sverige beräknas det ske cirka 300 olyckor av den här typen varje år. Vanligen orsakas de av att någon familjemedlem glömt att stänga trappgrinden.

Enligt en europastandard som antogs i maj 2005 och som infördes i Sverige i juni 2005 ska gåstolar som säljs i handeln vara konstruerade så att de fastnar på översta trappsteget för att undvika olyckor. Men enligt en marknadskontroll som Konsumentverket gjort uppfyller inte gåstolarna de nya, strängare kraven.

Sveriges provnings- och forskningsinstitut, SP, har på uppdrag av Konsumentverket testat 13 gåstolar. Bara en, Pozy Rulle Master från Libro Kids, klarade kravet på att inte tippa på översta trappsteget.

Konsumentverket informerade branschorganisationen för barnartiklar om skadestatistik för gåstolar och fall utför trappor i november 2003. Handeln vidtog då åtgärder genom att dels ta fram en varningsaffisch för att använda gåstolar i tvåplanshus, dels ta bort farliga gåstolar.

- Trots att flera av de nu testade gåstolarna var försedda med gummilist på undersidan som ska fungera som ett stopp var det endast en gåstol av 13 inköpta i september 2005 som klarade kravet på trappsäkerhet, säger **Kerstin Csiffàry** vid Konsumentverkets enhet för säkerhet.

I Kanada har gåstolar helt förbjudits och i USA halverades antalet olyckor på fyra år sedan strängare krav på produkten hade införts. Olyckorna gick ned från cirka 20 000 till cirka 9000.



Gåstolen Pozy Rulle Master från Libro Kids var den enda av de testade gåstolarna som klarade kravet på att inte tippa på översta trappsteget.
Foto: Konsumentverket
Hämta högupplöst bild (jpeg): 1 984 X 1 488 pixlar

Kontaktpersoner

Kerstin Csiffàry tel 08-429 05 72 eller mobiltelefon 073-808 79 39

Läs mer

Marknadskontroll av gåstolar 2005 - lista över testade gåstolar (PDF-fil)

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

Telefon: 0771-42 33 00
Webbplats: www.konsumentverket.se
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se